

Woodstone Premium (technische informatie)

Hoogwaardige kwaliteit PVC – vloer, die geschikt is voor zwaar projectgebruik.

Vloerbedekking volgens EN 649	Heterogene houtlamel	Heterogene Tegelvloer
Aantal kleuren	44	28
Per Pak/Pallet	3.34 m ² / 200,40 m ²	3.34 m ² / 200,40 m ²
Classificatie EN 685	23, 34, 43 (K5)	23, 34, 43 (K5)
Totale Dikte EN 428	2.5 mm	2.5 mm
Toplaag EN 429	0.8 mm	0.8 mm
Oppervlakte behandeld	ja/PU	ja/PU
Facetrand	ja	ja
Totaal gewicht EN 430	4.8 kg/m ²	4.8 kg/m ²
Restindruk EN 433	0.05 mm	0.05 mm
Bureaustoel geschiktheid EN 425	geschikt voor bureaustoelen volgens DIN 68131, type W	geschikt voor bureaustoelen volgens DIN 68131, type W
Vloerverwarming	geschikt (tot 28°C)	geschikt (tot 28°C)
Brandnorm EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Geluidsabsorptie EN140-4	4dB	4dB
Kleurvastheid EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Elektrostatisch gedrag EN 1081	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰
Anti-slip	R9	R9
Installatieadvies	Zie installatieadvies	Zie installatieadvies
Onderhoudsadvies	Zie onderhoudsadvies	Zie onderhoudsadvies

Woodstone Medium I en II

Hoogwaardige kwaliteit PVC – vloer, die geschikt is voor projectgebruik.

Vloerbedekking volgens EN 649	Heterogene houtlamel	Heterogene Tegel
Aantal kleuren	40	23
Verpakking per doos/palet	3.34 m ² / 200,04 m ²	3.34 m ² / 200,04 m ²
Classificatie EN 685	23, 34, 43 (K5)	23, 34, 43 (K5)
Totale Dikte EN 428	2.5 mm	2.5 mm
Dikte toplaag EN 429	0.5 mm	0.5 mm
Oppervlakte behandeld	ja/PU	ja/PU
Facetrand	ja*	ja
Totaal gewicht EN 430	4.8 kg/m ²	4.8 kg/m ²
Restindruk EN 433	0.05 mm	0.05 mm
Bureaustoel geschiktheid EN 425	geschikt voor bureaustoelen volgens DIN 68131, type W	geschikt voor bureaustoelen volgens DIN 68131, type W
Vloerverwarming	geschikt (tot 28°C)	geschikt (tot 28°C)
Brandnorm EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Geluidsabsorptie EN140-4	4dB	4dB
Kleurvastheid EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Elektrostatisch gedrag EN 1081	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰
Anti-slip	R9	R9
Installatieadvies	Zie installatieadvies	Zie installatieadvies
Onderhoudsadvies	Zie onderhoudsadvies	Zie onderhoudsadvies

*m.u.v. referenties die vermeld zijn in het collectieboek Medium II met een ● deze zijn zonder facetrand.

Interdec 

Zo mooi kan praktisch zijn

Interdec Nederland BV, Rietveldenweg 22-24, 5222 AR 's-Hertogenbosch
T: 073-6242320 F: 073-6242318 E: info@interdec.nl I: www.interdec.nl

Woodstone Light

Hoogwaardige kwaliteit PVC – vloer, die toepasbaar is in woningen.

Vloerbedekking volgens EN 649	Heterogene houtlamel	Heterogene Tegel
Aantal kleuren	30	23
Verpakking per doos/palet	3.34 m ² / 240.48 m ²	3.34 m ² / 240.48 m ²
Classificatie EN 685	21-23, 31	21-23, 31
Totale Dikte EN 428	2.0 mm	2.0 mm
Dikte toplaag EN 429	0.3 mm	0.3 mm
Oppervlakte behandeld	ja/PU	ja/PU
Facetrand	nee	nee
Totaal gewicht EN 430	3.8 kg/m ²	3.8 kg/m ²
Restindruk EN 433	0.05 mm	0.05 mm
Bureaustoel geschiktheid EN 425	geschikt voor bureaustoelen volgens DIN 68131, type W	geschikt voor bureaustoelen volgens DIN 68131, type W
Vloerverwarming	geschikt (tot 28°C)	geschikt (tot 28°C)
Brandnorm EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Geluidsabsorptie EN140-4	4dB	4dB
Kleurvastheid EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Elektrostatisch gedrag EN 1081	> 10 ¹⁰	> 10 ¹⁰
Anti-slip	R9	R9
Installatieadvies	Zie installatieadvies	Zie installatieadvies
Onderhoudsadvies	Zie onderhoudsadvies	Zie onderhoudsadvies